

ART. 26112C35-316

Completo braccio e soffione Navis316 Ø250

Navis316 complete arm and shower head Ø250

Completo braccio e soffione. Soffione monogetto OttoMillimetri Ø 250, ispezionabile, spessore 8 mm, portata minima 6 l/min, limitatore di portata 11 l/min 3 bar, ugelli in silicone anticalcare con sistema easy-clean, acciaio spazzolato AISI316L. Braccio in acciaio spazzolato AISI316L, Ø 25, interasse 35 cm, attacco G 1/2.

Complete shower arm and shower head. OttoMillimetri single-jet shower head Ø 250, inspectable, thickness 8 mm, minimum flow rate 6 l/min, flow limiter 11 l/min 3 bar, anti-limescale silicone nozzles with easy-clean system, AISI316L brushed steel. Shower arm in AISI316L brushed steel, Ø 25, center distance 35 cm, G 1/2 connection.


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES

316

RICAMBI SPARE PARTS

KIT00018 Kit sostituzione n. 4 ugelli per soffioni ispezionabili

KIT00018 Replacement kit for No. 4 nozzles for inspectable shower heads

LEGENDA FINITURE FINISHES LEGEND

														
CHM	RG	RGB	RGM	GM	GMM	CR	STN	NKL	NKSP	NKSPOP	CRN	CRNB	CRNE	NEOP
														
VO	VOOP	RB	GL	GLSP	OR	ORSP	ORIGI	ORIGISP	OROS	VR	DBM	SPZ	AISI316L	

ART. **26112C35-316**

Completo braccio e soffione Navis316 Ø250

Navis316 complete arm and shower head Ø250

