

ART. **8MM0002CRX**

Soffione OttoMillimetri Ø 250

OttoMillimetri shower head Ø 250

Soffione monogetto, ispezionabile, piatto spessore 8 mm, Ø250, portata minima 6 l/min, limitatore di portata 11 l/min a 3 bar, getto a pioggia con 92 ugelli in silicone anticalcare sistema easy-clean, installabile aderente al controsoffitto con KIT00006. Finitura standard acciaio inox cromato.

Single-jet shower head, inspectable, flat 8 mm thick, Ø250, minimum flow rate 6 l/min, flow limiter 11 l/min at 3 bar, rain jet with 92 easy system anti-limescale silicone nozzles -clean, can be installed adherent to the false ceiling with KIT00006. Standard chrome stainless steel finish.



FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES

CR;STN;NKL;NKSP;NKSPOP;NEOP;RAL;CRN;CRNB

VO;VOOP;OR;ORIGI;ORIGISP;OROS;DBM

CHM;RG;RGB;RGM;GM;GMM

RICAMBI SPARE PARTS

KIT00018 Kit sostituzione n. 4 ugelli per soffioni ispezionabili

KIT00018 Replacement kit for No. 4 nozzles for inspectable shower heads

LEGENDA FINITURE FINISHES LEGEND



ART. **8MM0002CRX**

Soffione OttoMillimetri Ø 250

OttoMillimetri shower head Ø 250

