

ART. 8MM0005CRX

Soffione OttoMillimetri 250x250

OttoMillimetri shower head 250x250

Soffione monogetto, ispezionabile, piatto spessore 8 mm, 250X250, portata minima 6 l/min, limitatore di portata 11 l/min a 3 bar, getto a pioggia con 100 ugelli in silicone anticalcare sistema easy-clean, installabile aderente al controsoffitto con KIT00006. Finitura standard acciaio inox cromato.

Single-jet shower head, inspectable, flat 8 mm thick, 250X250, minimum flow rate 6 l/min, flow limiter 11 l/min at 3 bar, rain jet with 100 anti-limescale silicone nozzles, easy-clean system, can be installed adhering to the false ceiling with KIT00006. Standard chrome stainless steel finish.


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES

CR;STN;NKL;NKSP;NKSPOP;NEOP;RAL;CRN;CRNB

VO;VOOP;OR;ORIGI;ORIGISP;OROS;DBM

CHM;RG;RGB;RGM;GM;GMM

RICAMBI SPARE PARTS

KIT00018 Kit sostituzione n. 4 ugelli per soffioni ispezionabili

KIT00018 Replacement kit for No. 4 nozzles for inspectable shower heads

LEGENDA FINITURE FINISHES LEGEND


ART. **8MM0005CRX**

Soffione OttoMillimetri 250x250

OttoMillimetri shower head 250x250

