


ART. **SLM0008CRX**

Soffione MySlim 400x300

MySlim shower head 400x300

Soffione monogetto, ispezionabile, ultrapiatto spessore 3 mm, 400x300, portata minima 8 l/min, limitatore di portata 15 l/min a 3 bar, getto a pioggia con 156 ugelli in silicone anticalcare sistema easy-clean, installabile aderente al controsoffitto con KIT00006. Finitura standard acciaio inox cromato.

Single-jet shower head, inspectable, ultra-flat 3 mm thick, 400x300, minimum flow rate 8 l/min, flow limiter 15 l/min at 3 bar, rain jet with 156 anti-limescale silicone nozzles, easy-clean system, can be installed adherent to the false ceiling with KIT00006. Standard chrome stainless steel finish.



FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES

CR;STN;NKL;NKSP;NKSPOP;NEOP;RAL;CRN;CRNB

VO;VOOP;OR;ORIGI;ORIGISP;OROS;DBM

CHM;RG;RGB;RGM;GM;GMM

RICAMBI SPARE PARTS

KIT00008 Kit sostituzione n. 4 ugelli per soffioni ispezionabili

KIT00008 Replacement kit for No. 4 nozzles for inspectable shower heads

LEGENDA FINITURE FINISHES LEGEND

														
CHM	RG	RGB	RGM	GM	GMM	CR	STN	NKL	NKSP	NKSPOP	CRN	CRNB	CRNE	NEOP
														
VO	VOOP	RB	GL	GLSP	OR	ORSP	ORIGI	ORIGISP	OROS	VR	DBM	SPZ	AISI316L	

ART. **SLM0008CRX**

Soffione MySlim 400x300

MySlim shower head 400x300

