

# CARIMALI®

design water\_space


Foglio istruzioni  
Instruction booklet


96200

96201


96250

96251






# Dimensioni - Dimensions




# Dimensioni - Dimensions



# 96200 - 96201

## ALTEZZA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION HEIGHT




Le misure indicate non sono obbligatorie. E' possibile installare i "satelliti" nella posizione preferita.

Prima di procedere con l'installazione verificare che il flessibile possa raggiungere la posizione di tutti i "satelliti"

The measures indicated are not mandatory. It is possible to install the satellites in the preferred position.


Before proceeding with the installation, verify that the flexible can reach the position of all "satellites"

## Installazione - Installation



Preparare l'attacco da G1/2" per il montaggio della presa acqua


Prepare the G 1/2" connection to install the water intake



Avvitare la presa acqua al raccordo nel muro utilizzando canapa o similari per realizzare la tenuta idraulica, interponendo il rosone.


Screw the water intake to the connector in the wall using hemp or similar to assure the water-proofing, placing the rosette first

## Installazione - Installation




Utilizzare la basetta di fissaggio per tracciare sul muro la posizione dei tasselli di ancoraggio dei 3 "satelliti"

Use the mounting base to mark on the wall the positions of the dowels for fixing the 3 "satellites".




Forare con punta Ø8 il muro in funzione della traccia eseguita al punto precedente

Drill the wall using Ø8 drill bit according to the trace made under previous point




Inserire i tasselli nei fori e fissare le basette alla parete serrando le viti.

Insert the dowels in the holes and fix the mounting bases to the wall tightening the screws.




Avvitare i tappi di copertura alle basette di fissaggio

Screw the cover caps to the mounting bases




Avvitare il flessibile alla presa acqua e al supporto doccetta. Avvitare la doccetta al supporto

Screw the flexible to the water intake and to the shower support. Screw the hand shower to the support




# 96250 - 96251

POSIZIONE TASELLI  
DOWELS POSITION




## Installazione - Installation




Preparare l'attacco da G1/2" per il montaggio della presa acqua

Prepare the G 1/2" connection to install the water intake



Avvitare la presa acqua al raccordo nel muro utilizzando canapa o similari per realizzare la tenuta idraulica, interponendo il rosone.


Screw the water intake to the connector in the wall using hemp or similar to assure the water-proofing, placing the rosette first



Tracciare sul muro, all'altezza desiderata, la posizione dei tasselli ( la distanza tra i tasselli è indicata a pag.14)


Mark on the wall, at the desired height, the positions of the dowels (the distance between the dowels is indicated on pag. 14)

## Installazione - Installation




Prima di forare il muro verificare che le posizioni tracciate in precedenza siano corrette.  
Verificare che il saliscendi sia in bolla

Before drilling the wall verify that position marked to the previous point are correct.  
Make sure that the slide rail is perfectly levelled




Forare con punta Ø6.5mm il muro in funzione della traccia eseguita al punto precedente

Drill the wall using Ø6.5mm drill bit according to the trace made under previous point




Inserire i tasselli nei fori e fissare il saliscendi alla parete serrando le viti con chiave a brugola 3mm, interponendo le rondelle.

Insert the dowels in the holes and fix the slide rail to the wall tightening the screws using a 3mm allen wrench, putting the washers first.




Inserire i tappi estetici sulle viti

Insert the aesthetic plugs on the screws



Avvitare il flessibile alla presa acqua e al supporto doccetta. Avvitare la doccetta al supporto

Screw the flexible to the water intake and to the shower support shower. Screw the shower hand to the support



## **Garanzia**

L'articolo che ha acquistato è stato realizzato e collaudato presso il nostro stabilimento Calflex srl di Nonio (VB), in Z.I. 5/bis, in ottemperanza con gli standard qualitativi previsti dalla normativa: UNI EN ISO 9001:2015.

Il periodo di garanzia, contro vizi o difetti di fabbricazione è di 5 anni (salvo diversa indicazione scritta).

Le parti soggette a usura (cartuccia miscelatrice, vitone, valvola di non ritorno, ecc...) e le componenti elettriche sono garantite per un periodo di 2 anni.

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da documentazione riscontrabile (fattura, scontrino fiscale) e non è rinnovabile.

Le richieste di sostituzione in garanzia potranno essere avanzate solo presentando un documento datato comprovante l'acquisto del prodotto.

La garanzia si riferisce unicamente ai difetti di fabbricazione e dà diritto esclusivamente alla riparazione o alla fornitura gratuita del pezzo riconosciuto difettoso.

Il pezzo difettoso dovrà essere restituito a Calflex s.r.l. accompagnato da un rapporto di descrizione del difetto.

Calflex s.r.l. si riserva il diritto di ispezionare il pezzo contestato per valutare l'applicabilità della garanzia.

La garanzia non copre danni causati da: installazione e/o utilizzo impropri, errata concezione dell'impianto, normale usura, danni causati da deposito di calcare o impurità, impiego di prodotti di pulizia e manutenzione diversi da quelli indicati da Calflex.

Calflex s.r.l. non risponde dei costi di manodopera e/o danni, anche accidentali o conseguenti, occorsi durante l'installazione, riparazione o sostituzione del prodotto.

La garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se il materiale ha subito un trattamento di pulizia diverso da quello da noi suggerito. Calflex si riserva di approfondire la natura del danno con appositi esami di laboratorio.

Per ulteriori informazioni potete contattare Calflex s.r.l. al numero +39 0323 889328 o il rivenditore di zona.

## **Pulizia**

Per la pulizia delle parti metalliche CROMATE, VERNICIATE, CON TRATTAMENTO GALVANICO, IN PVD O IN ACCIAIO INOX: è sufficiente utilizzare un panno umido con sapone neutro diluito con acqua e sciacquare. Si raccomanda di asciugare sempre le superfici metalliche con un panno morbido e pulito per evitare la formazione di macchie di calcare.

Importante: si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone neutro e diluito con acqua e spugne /panni morbidi. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro o qualsiasi altro prodotto contenente acido. Non utilizzare oggetti appuntiti o spugne dure o raschianti.

## Warranty

The article you purchased was manufactured and tested at our Calflex srl facility in Nonio (VB), Zona Industriale 5/bis- ITALY, in compliance with the quality standards UNI EN ISO 9001: 2015.

The warranty period, against any manufacturing faults or defects is 5 years (unless otherwise stated in writing).

The parts subject to wear (mixing cartridge, head valve, non-return valve, etc ...) and the electrical components are guaranteed for a period of 2 years.

The warranty starts from the date of purchase of the product, proven by traceable documentation (invoice, receipt) and is not renewable.

Warranty replacement claims can only be made by presenting a dated document proving the purchase of the product.

The warranty covers manufacturing defects only and gives the right exclusively to the repair or to a supply of a free of charge replacement of the part identified as defective.

The defective part must be returned to Calflex s.r.l. accompanied by a report describing the defect.

Calflex s.r.l. reserves the right to inspect the component to evaluate the warranty applicability.

The warranty does not cover defect or injured caused by: improper installation and / or use, incorrect conception of the system, normal wear and tear, damage caused by limescale or impurity deposits, use of cleaning and maintenance products other than those indicated in this warranty sheet.

Calflex s.r.l. is not liable for any labour costs and / or damages, even accidental or consequential, occurred during the installation, maintenance, or replacement of the product.

The guarantee on the surface of our products is not valid if the material has undergone a cleaning treatment other than that suggested by Calflex. Calflex reserves the right to investigate the nature of the damage with the help of specific laboratory tests.

For more information, please contact Calflex s.r.l. at +39 0323 889328 or your local dealer.

## Cleaning

To clean CHROMED, VARNISHED, GALVANIC, PVD OR STAINLESS-STEEL metal parts: simply use a damp cloth with neutral soap diluted with water and rinse. It is recommended to always dry the metal surfaces with a soft and clean cloth to avoid the formation of limescale stains.

Important: it is recommended to use only neutral soap-based detergents diluted with water and soft sponges / cloths. Never use abrasive detergents or disinfectants containing alcohol, hydrochloric or phosphoric acid, bleach, chlorine or any other acid-containing product. Do not use sharp objects or hard or scraping sponges.

Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso. I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

For a continuous improvement policy, CALFLEX S.r.l. reserves the right to modify the technical features of its articles at any time without notice. (I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.)

CALFLEX

Zona Industriale, 5/bis - 28891 Nonio (VB) Italy

Tel. +39 0323 88.93.28

[www.calflex.it](http://www.calflex.it) - [www.carimali.it](http://www.carimali.it) - [info@calflex.it](mailto:info@calflex.it) - [calflex@pec.calflex.biz](mailto:calflex@pec.calflex.biz)