


CARIMALI

**Foglio istruzioni
Instruction booklet
Livret d'instructions
Manual de instrucciones**

**PIASTRA WC
WC PLATE
PLAQUE DE COMMANDE WC
PLACA WC**

Art. 70500-**

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS/ DIMENSIONES



MODELLI COMPATIBILI

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES / MODELOS COMPATIBLES

UP720
UP320

prodotte dal 2010
produced from 2010
fabriqués à partir de 2010
fabricadas a partir de 2010

G.SIGMA 8 CM
109.790.00.1

DUOFIX
111.374.00.5
111.350.00.5
11.370.00.5
111.375.00.5
111.791.00.1

KOMBIFIX
110.374.00.5
110.793.00.1
110.790.00.1
110.791.00.1




MATERIALE FORNITO / MATERIAL SUPPLIED / MATÉRIEL FOURNI / MATERIAL SUMINISTRADO

2x
boccole filettate
threaded bushings
bagues filetées
casquillos roscados


2x
M4x60

2x
perni per pulsanti
pins for the buttons
broches de bouton
pasadores de botón



1



2



3



Allineare i tasselli onde consentire il corretto alloggiamento dei pulsanti di scarico sul retro della piastra. Posizionare la piastra per il fissaggio tramite le viti in dotazione.

Se i tasselli sono troppo lunghi o corti, rimuovere la piastra e riposizionare aggiustando la lunghezza.

Potrebbero essere necessari diversi aggiustamenti prima di trovare la soluzione ottimale per l'ottimizzazione del flusso d'acqua e la conseguente corretta apertura/chiusura.

Align the pins for insert them into the rear of the buttons.

Place the plate and prepare it to fix by the screw, if the pins are too little or too long respect the buttons, remove the plate and proceed with a nex ajustement of the buttons.

May be necessary a lot of ajustement of the pins in order to optimize the flow of the water and the drive correct opening and closing thereof.

Alignez les chevilles pour permettre aux boutons de vidange d'être correctement placés à l'arrière de la plaque. Positionner la plaque pour la fixer à l'aide des vis fournies.


Si les chevilles sont trop longues ou trop courtes, retirez la plaque et repositionnez-la en ajustant la longueur.

Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires avant de trouver la solution optimale pour optimiser l'écoulement de l'eau et l'ouverture/fermeture correcte qui en résulte.


Alinee los tacos para que los botones de desagüe queden bien asentados en la parte posterior de la placa. Coloque la placa para fijarla con los tornillos suministrados.


Si los tacos son demasiado largos o cortos, retire la placa y vuelva a colocarla ajustando la longitud.

Pueden ser necesarios varios ajustes antes de encontrar la solución óptima para optimizar el flujo de agua y la apertura/cierre correctos resultantes.



5





CARIMALI

GARANZIA / WARRANTY
GARANTIE / GARANTÍA

PULIZIA / CLEANING
NETTOYAGE / LIMPIEZA



Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso. I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

For a continuous improvement policy, CALFLEX S.r.l. reserves the right to modify the technical features of its articles at any time without notice. The data reproduced in this document are for information purposes only and are not binding.

Dans le cadre d'une politique d'amélioration continue, CALFLEX S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à ses articles sans préavis. Les données reproduites dans ce document ont un caractère informatif et ne sont pas contraignantes.

Como parte de una política de mejora continua, CALFLEX S.r.l. se reserva el derecho de aplicar modificaciones técnicas a sus artículos sin previo aviso. Los datos reproducidos en este documento tienen carácter informativo y no son vinculantes.

CALFLEX Srl
Zona Industriale, 5/bis - 28891 Nonio (VB) Italy
Tel. +39 0323 88.93.28

www.calflex.it - www.carimali.it - info@calflex.it - info@pec.calflex.biz